



HX széria (100-127 Le)

- Forgatható légrugó ülés
- Dönthető és teleszkópos kormányoszlop
- 3,8l CRDI Dízelmotor
- Sebességtartó tempomat
- Tágas klimatizált fülke
- Tetőablak
- Powershuttle váltó
- Mászófokozat
- Kézikuplung kapcsoló
- TLT sebességváltó



3,8L CRDI-DIESELMOTOR

Környezetbarát és
erőteljes dieselmotor, a
hatékony
teljesítményért



Elektromos irányváltó és kézikiplung

Elektromos irányváltó és
kézi kuplung teszi
kényelmessé a 32x32
sebességgel rendelkező
sebességváltó
használatát.



Elsőkerék meghajtás LSD differenciálművel

Robosztus elsőkerék
meghajtás lamellás
differenciálművel, a
maximális teljesítmény
leadás érdekében



Hátsó emelőkarok

Az erőteljes hátsó
emelőkarok akár 4,4t
emelő kapacitással
bírnak, és Kat. 2-es
csatlakozókkal
rendelkeznek

HX Széria



Fülke

Tágas klimatizált fülke a kényelem érdekében. Ergonómikus kezelőszér kialakítás a könnyű használatért.



Vezetőülés

Légrugós és forgatható vezetőülés. Lehajtható pótülés.



Állítható kormányoszlop

Dönthető és teleszkópos kormányoszlop



Napfénytető

A tetőablak nagyon jó rálátást biztosít a megemelt homlokrakodóra. Sötétíthető és felállítható, további friss levegő utánpótlást biztosít.

Model			HX9010	HX1001	HX1201
			HX9010PC-EU	HX1001PC-EU	HX1201PC-EU
Motor					
Gyártó			Daedong	Daedong	Daedong
Model			4JTA-TP5A	4JTA-TP5A	4JTA-TP5A
Motor alap teljesítmény	LE(kw)		90.0(67.1)	99.9(74.5)	115.3(86.0)
Motor megnövelt teljesítmény (BOOST)	LE(kw)		8.6(6.4)	10.1(7.5)	10.1(7.5)
Teljes motor teljesítmény	LE(kw)		98.6(73.5)	110.0(82.0)	125.4(93.5)
Névleges fordulatszám	rpm		2200	2200	2200
Maximális nyomaték	Nm		402	442	486
Típus			4 hengeres vízhűtéses	4 hengeres vízhűtéses	4 hengeres vízhűtéses
Hengerek száma			4	4	4
Lökettérfogat	cc(cu in.)		3,833(233.9)	3,833(233.9)	3,833(233.9)
Turbó			Turbófeltöltő & intercooler	Turbófeltöltő & intercooler	Turbófeltöltő & intercooler
Kapacitás					
Üzemanyag tank	ℓ(us gal)		180(47.55)	180(47.55)	180(47.55)
AdBlue tank	ℓ(us gal)		18(4.7)	18(4.7)	18(4.7)
Váltó és Hidr. Olaj	ℓ(us gal)		77	77	77
TLT					
TLT teljesítmény	HP(kw)/rpm		70(52.25)	80.6(60.2)	83.9(62.6)
TLT fordulat	rpm		540/750/1000	540/750/1000	540/750/1000
Hidraulika					
3 pont vezérlés			Elektromos	Elektromos	Elektromos
Hidraulika szivattyú teljesítmény	lpm(cc/rev)		121,0	121,0	121,3
3 pont csatlakozó			Kat 2.	Kat 2.	Kat 2.
Emelési kapacitás					
Maximum	kg		4410	4410	4410
60 cm-el az emelőponttól	kg.f(lbs)		3630	3630	3630
Kihelyezett körök száma			(4 / 4)	(4 / 4)	(4 / 4)
Hajtáslánc					
Sebességváltó			Power shuttle váltó	Power shuttle váltó	Power shuttle váltó
Sebességek száma			32X32	32X32	32X32
Kormányzás			Szervókormány	Szervókormány	Szervókormány
Handle clutch			Std	Std	Std
Fék típus			Nedves tárcsafék	Nedves tárcsafék	Nedves tárcsafék
Sebesség					
Előre	km/h(mph)		0.24~40.21(0.15~24.99)	0.24~40.21(0.15~24.99)	0.24~40.21(0.15~24.99)
Hátra	km/h(mph)		0.24~39.94(0.15~28.82)	0.24~39.94(0.15~28.82)	0.81~38.10(0.50~23.67)
Méretek					
Teljes hossz orrsúly nélkül	mm(in.)		4398	4398	4398
Teljes hossz orrsúllyal	mm(in.)		4767	4767	4767
Teljes szélesség (minimum)			2 250	2 250	2 250
Nyomtáv elől	mm(in.)		1 660	1 680	1 680
Nyomtáv hátul	mm(in.)		1 790	1 790	1 790
Teljes magasság	mm(in.)		2813	2843	2843
Weight with Cabin and AG tires	kg.f(lbs)		4428	4428	4428
Össztömeg	kg.f(lbs)		7100	7100	7100